Характеристики и описание

Производитель	Zoom
Количество каналов	8
Тип	Активный
Вид	Цифровые
Входы	6.3 mm, XLR, USB
Выходы	USB, 6.3 mm
Экран	Нет
Беспроводные возможности	Нет
Дополнительно	Нет
Комплектация	Нет
Питание	100-240 В ,50-60 Гц
Цвет	Нет
Габариты (В/Ш/Г), мм	268 x 282 x 74
Вес, кг	1,56
Гарантия, мес.	12

Новая цифровая микшерная консоль Zoom LiveTrak L-8 делает тривиальными такие задачи, как микширование, мониторинг и запись подкастов и музыкальных выступлений в профессиональном качестве.
LiveTrak L-8 объединяет в себе все главные достоинства устройств Zoom для работы со звуком вместе с функциями, которые просто необходимы подкастеру.
L-8 оснащен шестью мощными предусилителями, каждый с поддержкой фантомного питания, низким шумовым порогом (-121 dBU EIN) и максимальным входным усилением до +54 дБ.
Кроме того, здесь присутствуют по два высокоимпендансных (Hi-Z), линейных и USB входа. Каждый канал поддается тонкой настройке с помощью эквалайзера и встроенных эффектов.
L-8 позволяет вам записывать 10 разных дорожек и стереомикс непосредственно на SD-карту в качестве до 24-бит/96 кГц*. Вы можете с легкостью настроить маркеры ограничения записи, наложить дорожки друг на друга, а затем экспортировать результат в DAW-программу для доработки.
Нажмите на кнопку, чтобы проиграть заставку, концовку, джингл, рекламу или звуковой эффект. L-8 оснащен восемью назначаемыми кнопками, которые удобно расположены на панели управления
С L-8 как никогда легко проводить дистанционные интервью – просто подключите к нему свой телефон с помощью прилагаемого TRRS-кабеля. Функция Mix-Minus автоматически устранит эхо и обратную связь с обеих сторон разговора. Или используйте USB-подключение, чтобы передать аудиосигнал из Skype, Facetime, Hangout, Slack и любых других приложений для голосовой связи.
Микшерная консоль LiveTrak L-8 оснащена восемью независимыми предусилителями Zoom, которые справятся с любым звуком, от шепота до громогласных дебатов.
L-8 оснащен четырьмя выходами для наушников, чтобы каждый из участников беседы мог отчетливо слышать все происходящее.
L-8 записывает дорожки по отдельности прямо на SD-карту, чтобы вы могли в дальнейшем их отредактировать.
Zoom LiveTrak L-8 может работать до двух с половиной часов, питаясь всего лишь от четырех батареек AA или через USB-соединение, позволяя вам проводить подкасты, где бы вы ни находились.
В режиме аудиоинтерфейса L-8 может записывать целые подкасты на ваш компьютер и на SD-карту одновременно. Вы также можете транслировать ваш подкаст в интернете в то же самое время
L-8 позволяет сохранять до семи «сцен», которые можно вызывать одним нажатием кнопки.

Комплект поставки

- Цифровой микшер/рекордер LiveTrak L-8
- TRRS-кабель
- USB-кабель
- Сетевой адаптер AD-17
- Руководство пользователя

Особенности:

- 8-канальный микшер (6 комбо-разъемов, плюс 2 TS)
- Одновременная запись 12 дорожек, воспроизведение 10 дорожек
- Функция Mix-Minus для устранения эха и обратной связи со всех сторон разговора
- TRRS-разъем и прилагаемый TRRS-кабель для подключения к телефону
- 6 назначаемых кнопок (Sound Pad) с 13-ю звуковыми пресетами
- 4 выхода для наушников, включая 3 индивидуальных мониторных микса и основной микс
- 3-полосный эквалайзер с функцией обрезки нижних частот
- Функция сохранения настроек сцены для сохранения миксов (до 7 сцен)
- Режим USB аудиоинтерфейса (12 входов/4 выхода)
- Режим совместимости с iOS устройствами
- Питание от четырех батареек AA или USB-аккумулятора

- Запись аудио качеством до 24бит/96кГц / до 48кГц при одновременной записи на компьютер и SD-карту.
- Габариты 268 x 282 x 74 мм
- Вес 1,56 кг

Характеристики

Количество входных и выходных каналов	
Входные	MIC/LINE: 6 LINE: 2
Выходные	MASTER OUT: 1 MASTER OUT (Наушники): 1 MONITOR OUT (Наушники): 3
Входы	
MIC/LINE	Тип Комбо-разъемы XLR/TRS (XLR: 2 HOT, TRS: TIP HOT) Входное усиление +10 – +54 дБ/–3 – +41 дБ (в режиме Hi-Z) Входное сопротивление XLR: 3 кОм TRS: 3 кОм/1 МОМ (в режиме Hi-Z) Макс. входной уровень –2 dBu, режим –26 дБ выкл. (при 0 dBFS) +24 dBu, режим –26dB вкл. (при 0 dBFS) Фантомное питание +48В
Стерео (LINE)	Тип Разъем TS Входное сопротивление 10 кОм Максимальный входной уровень +3 dBu
Выходы	
MASTER OUT:	Тип XLR разъемы (балансные) Максимальный выходной уровень +14,5 dBu Выходное сопротивление 100 Ом
MASTER OUT (Наушники):	Тип Стандартный стереофонический джек Максимальный выходной уровень 10 мВт + 10 мВт (60 Ом нагрузки) Выходное сопротивление 10 Ом
MONITOR OUT (Наушники):	Тип Стандартный стереофонический джек Максимальный выходной уровень 10 мВт + 10 мВт (60 Ом нагрузки) Выходное сопротивление 10 Ом
Шины	
MASTER	1
MONITOR	3
SEND EFX	1
Канальная панель	
Фильтр нижних чистот	75 Гц, 12 дБ/окт.
EQ	HIGH: 10 кГц, ± 15 дБ, тип shelving MID: 2,5 кГц - 8 кГц, ±15 дБ, тип peaking

	LOW: 100 Гц, ± 15 дБ, тип shelving
Индикатор уровня	9 сегментов
Send-эффекты	8 типов
	Рекордер
Макс. дорожек записи	12 в режимах 44,1/48/96 кГц
Макс. дорожек воспроизведения	10
Формат записи	WAV 44,1/48/96 кГц, 16/24-бит, моно/стерео
Носители информации	SDHC-карты объемом 4 - 32 ГБ (Класс 10 или выше) SDXC-карты объемом 64 - 512 ГБ (Класс 10 или выше)
	Аудиоинтерфейс
44,1/48 кГц	Запись: 12 каналов Воспроизведение: 4 канала
Глубина квантования	24-бит
Интерфейс	USB 2.0
	Системные требования в режиме аудиоинтерфейса
Windows:	ОС： Windows® 7 SP1 или новее / 8.1 / 10 (32bit/64bit) Процессор: Intel® Core i3 или новее* USB: USB 3.0/USB 2.0** ** Корректная работа не гарантируется с процессорами из серий Atom, Celeron или Pentium и с процессорами AMD.* *** Поддерживаются только USB-host контроллеры с чипсетами Intel. Корректная работа с USB-хабами и платами расширения не гарантируется.*
Mac:	ОС： Mac® OS X 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 Процессор: Intel® Core i3 или новее USB: USB 3.0/USB 2.0* ** Корректная работа с USB-хабами и платами расширения не гарантируется.*
iPhone/iPad:	iOS 10 / 11 / 12 / 13 ** Для подключения требуется переходник Apple Lightning to USB Camera Adapter.*
	Картридер
Класс	Mass storage USB 2.0 High Speed
Частота семплирования	44,1/48/96 кГц
Частотные характеристики	20 Гц - 20 кГц: -1 дБ при 44,1 кГц 20 Гц - 40 кГц: -3 дБ при 96 кГц (ручка GAIN на 3-х часах)
Эквивалентный входной шум	Точное измерение: -121 dB EIN (IHF-A) при +54 дБ/150 Ом на входе
Дисплей	LCD с подсветкой (разрешение 96x64)
Питание	4 батарейки AA (алкалиновые, литиевые или аккумуляторы NiMH) AC-адаптер Zoom AD-17 (DC5B/1A) Питание от шины USB
Продолжительность работы от батареек	**Запись 4-канального аудио в качестве 44,1 кГц/16-бит на SD-карту (48В выкл., подсветка дисплея 15 сек, энергосбережение вкл., импенданс наушников: 62 Ом):** Алкалиновые батарейки: ~2 часа Аккумуляторы NiMH (1990 мА·ч): ~3,5 часа Литиевые: ~6,5 часов Приведенные выше цифры являются примерными. Примерное время работы батареи было определено испытаниями в помещении. Конечные результаты могут

	различаться в зависимости условий использования.
Потребляемая мощность	5 Вт
Габариты	268 (Ш) х 282 (Г) х 74 (В) мм
Вес	1,56 кг